

 Wapiennik „Węże” Marian Wciśło Mirosław Wciśło	Zakładowa księga jakości	Załącznik 2
	Karta wyrobu	Wydanie 3 Marzec 2023

KARTA WYROBU

Rodzaj wyrobu	WAPNO BUDOWLANE HYDRATYZOWANE EN 459-1 CI 90-S	
Stan dostawy	Wapno hydratyzowane (gaszone)	
Wymagania normowe	PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności	
postać	Suchy proszek	
Kod PKWIU	26.52.10.35	
Opis wyrobu	Materiał wiążący powietrzny, którego głównym składnikiem jest suchy wodorotlenek wapnia otrzymywany z wapna palonego	
opakowanie	Worki papierowe 25 kg	
Właściwości fizyczne		
	Wymagania normowe	Wartości przeciętne
Pozostałości na sitach:		
0,09 mm	≤ 7	1,5 – 6 %
0,2 mm	≤ 2	0,2 – 2 %
Zawartość wolnej wody	≤ 2	Max 2 %
Gęstość nasypowa	-	Około 0,5 kg/dm³
Zawartość powietrza	-	3 – 8 %
Skład chemiczny		
	Wymagania normowe	Wartości przeciętne
CaO + MgO	≥ 90	90 – 96 %
MgO	≤ 5	0,5 – 1 %
SO ₃	≤ 2	0,1 – 0,5 %
CO ₂	≤ 4	1 – 3 %

Składowanie Przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

Zastosowanie

Przygotowanie spoiwa do zapraw murarskich, tynkarskich i obrzutek do wytwarzania innych wyrobów budowlanych do zastosowań w budownictwie lądowym i morskim